

Technische Daten



Verlegeband Profi

EUROCEL 733 GDA/S

Art.- Nr. 291000

BESCHREIBUNG

Doppelseitiges Klebeband.

PRODUKTDATEN

Rückseite	Pet Gewebe
Kleber	Synthetischer Kautschuk und Harze; transparent
Liner	Doppelseitig silikonisiertes Papier; weiß

	Einheit	Wert	Methode
Gesamtdicke (ohne Liner)	mm	0.250	PSTC 133
Haftung auf Stahl	N/25mm	Int: 48 – Ext: 37	PSTC 101
Zugfestigkeit MD	N/25mm	84	PSTC 131
Dehnung bei Bruch	%	16	PSTC 131
Temp. Widerstand	°C	60°C	=

ANWENDUNG

Doppelseitiges Standard-Teppichklebeband, das aufgrund seiner hohen Klebkraft und Klebmasse die beste Wahl für Arbeiten auf rauen Böden ist.

Eigenschaften	Vorteile	
Klebstoff aus synthetischem Kautschuk und Harzen	✓ Hohe Klebkraft und Haftung auf beiden Seiten ✓ Geeignet für die meisten Teppicharten	✓ Hervorragende Haftung auf rauen Oberflächen ✓ Widerstandsfähig gegen Weichmacher
Rückseite aus Pet Gewebe	✓ Hochgradig anpassungsfähig an verschiedene Formen	✓ Von Hand abreißbar

CONDITIONS OF USE AND CONFORMITY

Produkthaltbarkeit und Lagerung: 12 Monate; die empfohlene Lagertemperatur liegt zwischen 15°C und 25°C bei einer maximalen relativen Luftfeuchtigkeit von 65%. Das Material sollte vor Wärmequellen geschützt und möglichst in der Originalverpackung aufbewahrt werden, wobei auch Lichteinwirkung zu vermeiden ist. Bei niedrigeren Temperaturen als den empfohlenen ist es immer erforderlich, das Band vor der Verwendung bei normaler Temperatur zu rekonditionieren. Diese Informationen werden nach bestem Wissen und Gewissen von Sicad gegeben. Die Werte sind typisch und stellen keine Spezifikation dar. Die Kunden sind gehalten, ihre eigenen Tests unter ihren Arbeitsbedingungen für die beabsichtigte Anwendung durchzuführen. Jegliche Haftung in Bezug auf unsere Produkte beschränkt sich auf den Wert der Produkte, die dem Kunden in Rechnung gestellt werden, mit Ausnahme von Folgeschäden.