

Technische Daten



solidLOCK 40-03
Freestyle

Produktspezifikation

| | |
|--|--------------------------------------|
| Belagsart nach ISO 10582 | Heterogenes PVC |
| ISO 14001 | √ |
| ISO 9001 | √ |
| ISO 24340 Nutzschrift | 0,3 mm + Polyurethan |
| ISO 24346 Gesamtstärke | 4,0 mm |
| ISO 23997 Flächengewicht | +/- 7,110 kg/m ² |
| ISO23999 Dimensionsstabilität | In Längsrichtung: -0.01% |
| | In Querrichtung: +0.00% |
| EN 1081 Durchgangswiderstand | Horizontal: 8.1 x 10 ¹¹ Ω |
| | Vertikal: 9.4 x 10 ¹² Ω |
| EN 1815 Elektrostatisches Verhalten | Gummi-Testschuh: -1,8 kV |
| ISO 10140-1 Maximale Schalldämmung | ΔL _w 5 dB |
| ISO 354 Maximale Schallabsorption | δs 0.05 |
| EN 12667 / ISO 8302 Wärmedurchlasswiderstand | 0,0165 m ² K/W |
| EN 13501-1 - 1:2007 Brandverhalten | Bfl-s1 |
| ISO 24343-1 Resteindruck | 0.07 mm |
| ISO 4918 Stuhlrollenbeanspruchung | √ |
| EN 13893 Rutschhemmung | 0.4 mμ (R9) |
| ISO 10582 Beanspruchungsklasse | 23 - intensive private Nutzung |
| | 31 - leicht gewerbliche Nutzung |
| ISO 24344A Biegsamkeit | - |
| ISO 26987 Chemikalienbeständigkeit | Klasse O - Gut |
| EN 71 Toxizität | Nicht toxisch |
| EN ISO 105 B02 Lichtechtheit | 6-8 abhängig vom Design |
| Fußbodenheizung | 28 °C √ |
| Format Diele | 61,00 x 17,66 cm |
| Verpackungseinheit | 12 Dielen / 1,29 m ² |

