



Technische Daten



solidLOCK silent 65-05 Modern Concrete

Technische Daten	Norm	solidLOCK silent 65-05
Belagsart	ISO 10582	Resilient floor coverings
Format Planke	-	907,00 x 450,00 mm
Verpackungsinhalt	-	4 Fliesen / 1,63 m ²
Nutzschichtstärke	ISO 24340	0,55 mm
Gesamtstärke	ISO 24346	6,5 mm (inkl. 1,0 mm IXPE)
Flächengewicht	ISO 23997	+/- 10,260 kg/m ²
Fase	-	4V
Dimensionsstabilität	ISO 23999	≤ 0,15 %
Maximale Schalldämmung	ISO 10140-3	bis zu 19 dB
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667 / ISO 8302	0,030 m ² K/W
Brandverhalten	EN 13501-1 - 1:2007	Bfl-s1
Resteindruck	ISO 24343-1	≤ 0,20 mm
Stuhlrollenbeanspruchung	ISO 4918	ja (Typ W)
Rutschhemmung	DIN 51130	R10
Nutzungsklasse	ISO 10582	 
Chemikalienbeständigkeit	EN 423	ja
Phthalatfrei	-	ja
Lichtechtheit	EN ISO 105 B02	≥ 6 abhg. vom Design
Fußbodenheizung	-	28 °C

