



# Technische Daten



## solidLOCK silent 65-05 Nature Trend Authentic

Technische Daten	Norm	solidLOCK silent 50-03
Belagsart	EN 16511	WPC
Format Planke	-	1235,00 x 225,00 mm
Verpackungsinhalt	-	10 Planken / 2,78 m <sup>2</sup>
Nutzschichtstärke	EN 16511	0,55 mm
Gesamtstärke	EN 17539	6,5 mm (inkl. 1,0 mm Kork) / ≤ 0,50 mm
Flächengewicht	ISO 23997	+/- 7,598 kg/m <sup>2</sup>
Fase	-	4V
Dimensionsstabilität	ISO 23999	$\Delta W \leq 0.25 \% / \Delta L \leq 0.25 \%$
Ebenheit	EN 17539	Breite: ≤ 0.20% (konkav & konvex) Länge: ≤ 0.50 (konkav), ≤ 1.00% (konvex)
Elektrostatisches Verhalten	EN 1815	+0,3 kV
Maximale Schalldämmung	ISO 10140-1	bis zu 20 dB
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12664	≤ 0,124 m <sup>2</sup> K/W
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-s1
Resteindruck	ISO 24343-1	≤ 0,30 mm
Stuhlrollenbeanspruchung	ISO 4918	ja (Typ W)
Rutschhemmung	DIN 51130	R9
Nutzungsklasse	ISO 10582	 
Chemikalienbeständigkeit	ISO 26987	ja - nicht betroffen
Toxizität	EN 71-3	Nicht-toxisch
Phthalatfrei	-	ja
Lichtechtheit	EN ISO 105 B02	≥ 6 abhg. vom Design
Fußbodenheizung	-	28 °C

