



**CREA STONE silent**  
Designboden mit integrierter Trittschalldämmung.



# Light Grey

MF10001



- Gesamtstärke:** 5,0 mm (inkl. 1,0 mm IXPE)
- Nutzschichtstärke:** 0,30 mm
- Format:** 80,00 x 40,00 cm
- Verpackungsinhalt:** 6 Fliesen - 1,92 m<sup>2</sup>
- Garantie:** 15 Jahre Wohnbereich






# Dark Grey

MF10002



<b>CREA XL silent</b>	<b>solidLOCK 50-03</b>
Belagsart nach ISO 10581	Heterogenes PVC
Nutzschichtstärke	0,3 mm
ISO 24337 Gesamtstärke	5,0 mm - 4,0 PVC + 1,0 mm IXPE
ISO 23997 Flächengewicht	+/- 7,850 kg/m <sup>2</sup>
ISO 23999 Dimensionsstabilität	in Längsrichtung: ≤ 0.15% in Querrichtung: ≤ 0.15%
EN 1815 Elektrostatisches Verhalten	Gummi-Testschuh: ≤ 2,0 kV
EN ISO 717-2 Maximale Schalldämmung	21 dB
EN12664 Wärmedurchlasswiderstand	0,0160 m <sup>2</sup> K/W
EN 13501-1 Brandverhalten	Bfl-s1
ISO 24343-1 Resteindruck	≤ 0.05 mm
ISO 4918 Stuhlrollenbeanspruchung	√
EN 13893 Rutschhemmung	≥ 0,30 mμ (R9)
ISO 10582 Beanspruchungsklasse	23 - intensive private Nutzung 31 - leicht gewerbliche Nutzung
Garantie private Nutzung	15 Jahre
ISO 24344A Biegsamkeit	-
ISO 26897 Chemikalienbeständigkeit	Klasse 0 - Gut
EN 717-1:2014 Formaldehyde	E1 (Frei von Formaldehyden)
EN ISO 105 B02 Lichtechtheit	6 abhängig vom Design
Fußbodenheizung	√ - max. 29 °C
Fase	4V
Format Diele	80,00 x 40,00 cm
Verpackungseinheit	6 Fliesen / 1,92 m <sup>2</sup>



Repac Montagetechnik GmbH & Co. KG

Ronnenberger Str. 15 | D-30989 Gehrden  
www.repac.de

Tel.: + 49 5108 9291 0  
Email: info@repac.de

